

**Warning:** session\_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896\_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

## Einzelpositionen zum Projekt "81549 München Tischlerarbeiten, Innentüren".

027\_1 Schreinerarbeiten Innentüren

1 INNENTÜREN SPORT - RS Haus A,B,C - Haus für Kinder (HFK)

1. 1 Kapitel: ALLGEMEINES

1. 1. 1 Titel: Dokumentation

1. 1. 1. 1 Technische Dokumentation 1 PSCH

1. 1. 1. 2 Baubestandsdokumentation 1 PSCH

1. 1. 1. 3 Schulung für Türpflege 1 PSCH

1. 1. 2 Titel: Nachweise

1. 1. 2. 4 Gütenachweise / Angebotene Erzeugnisse 1 psch

1. 1. 2. 5 Technische Bearbeitung / Statische Nachweise 1 psch

1. 1. 2. 6 Feststellanlage Prüfbuch 1 psch

1. 1. 2. 7 Vorlage Handmuster HPL-Türblatt 1 psch

1. 1. 2. 8 Vorlage Handmuster Holz-Türblatt 1 psch

1. 1. 2. 9 Vorlage Handmuster Glasmarkierung 1 psch

1. 1. 2. 10 Vorlage Handmuster Beschläge 1 psch

1. 1. 2. 11 Vorlage Handmuster Fingerklemmschutz 1 psch

1. 2 Kapitel: INNENTÜREN HPL-TÜREN OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNG

Leitbeschreibung HPL-Türen

1. 2. 1 Titel: HPL-Tür in Stahlzarge in Trockenbau

1. 2. 1. 12 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m 3 St

1. 2. 1. 13 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15-30cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m 2 St

1. 2. 1. 14 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15-30cm, B= ca. 0,885m, H= ca. 2,26m, NR 4 St

1. 2. 1. 15 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,01m, H= ca. 2,26m, NR 2 St

1. 2. 1. 16 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR 1 St

1. 2. 1. 17 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,14m, H= ca. 2,26m, NR 1 St

1. 2. 1. 18 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR 1 St

1. 2. 1. 19 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, FKS 1 St

1. 2. 1. 20 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, OTS 3 St

1. 2. 1. 21 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, OTS 3 St

1. 2. 1. 22 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, FKS 1 St

1. 2. 1. 23 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,01m, H= ca. 2,26m, NR, FKS 1 St

1. 2. 1. 24 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, OTS, FKS 2 St

1. 2. 1. 25 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, FKS 1 St

1. 2. 1. 26 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,01m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, FKS 1 St

1. 2. 1. 27 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, WC-Beschlag 1 St

1. 2. 1. 28 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, Wandbündiger Einbau, FKS, WC-Beschlag 1 St

1. 2. 1. 29 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS NR, Wandbündig Einbau 2 St

1. 2. 1. 30 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, Wandbündig Einbau 1 St

1. 2. 1. 31 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, Wandbündiger Einbau, FKS 1 St

1. 2. 1. 32 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, Wandbündiger Einbau, FKS 1 St

1. 2. 1. 33 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, FKS, 37(42)db 2 St

1. 2. 1. 34 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, FKS, 32(37)db 1 St

## 1. 2. 2 Titel: HPL-Tür in Stahlzarge in Mauerwerk

- 1. 2. 2. 35 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,01m, H= ca. 2,26m, NR 1 St
- 1. 2. 2. 36 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, OTS 1 St
- 1. 2. 2. 37 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,16m, H= ca. 2,26m, NR, OTS 1 St
- 1. 2. 2. 38 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 0,885m, H= ca. 2,26m, NR, Wandbündiger Einbau 3 St
- 1. 2. 2. 39 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 0,885m, H= ca. 2,26m, NR, Wandbündiger Einbau, WC-Beschlag 3 St
- 1. 2. 2. 40 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,01m, H= ca. 2,26m, NR, Wandbündiger Einbau 2 St
- 1. 2. 2. 41 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,01m, H= ca. 2,26m, NR, Wandbündiger Einbau 3 St
- 1. 2. 2. 42 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, Wandbündiger Einbau 1 St
- 1. 2. 2. 43 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,06m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, Wandbündiger Einbau 1 St
- 1. 2. 2. 44 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, WC-Beschlag 1 St
- 1. 2. 2. 45 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, Wandbündiger Einbau, OTS 12 St
- 1. 2. 2. 46 HPL-Türe in Stahlzarge in MWK, MW= ca. 24cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, Wandbündiger Einbau, OTS, WC-Beschlag 2 St

## 1. 2. 3 Titel: HPL-Tür in Stahlzarge in Stahlbeton

- 1. 2. 3. 47 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m 1 St
- 1. 2. 3. 48 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS 8 St
- 1. 2. 3. 49 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, OTS 5 St
- 1. 2. 3. 50 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 30cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, OTS 1 St
- 1. 2. 3. 51 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 30cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, OTS 1 St
- 1. 2. 3. 52 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, WC-Beschlag 3 St
- 1. 2. 3. 53 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, WC-Beschlag 1 St
- 1. 2. 3. 54 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, Wandbündiger Einbau 14 St
- 1. 2. 3. 55 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, Wandbündiger Einbau 14 St
- 1. 2. 3. 56 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, OTS, Wandbündiger Einbau, 1 St
- 1. 2. 3. 57 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, Wandbündiger Einbau 5 St
- 1. 2. 3. 58 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, 32(37)db 1 St
- 1. 2. 3. 59 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, Wandbündiger Einbau. 32(37)db 1 St

## 1. 2. 4 Titel: HPL-Tür mit Glasausschnitt Bandseitig in Stahlzarge in Trockenbau

- 1. 2. 4. 60 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, FKS, mit Glasausschnitt 3 St
- 1. 2. 4. 61 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 30cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, FKS, mit Glasausschnitt, Wandbündiger Einbau, 32(37)db 1 St

## 1. 3 Kapitel: INNENTÜREN HPL-TÜREN MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG

### Leitbeschreibung HPL-Türen

#### 1. 3. 1 Titel: HPL-Türe in Stahlzarge in Trockenbau

- 1. 3. 1. 62 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, OTS, T30 1 St
- 1. 3. 1. 63 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, Wandbündiger Einbau, D 1 St
- 1. 3. 1. 64 HPL-Türe in Stahlzarge in TB, MW= ca. 37,5cm, B= ca. 1,19m, H= ca. 2,20m, OTS, Wandbündiger Einbau, T30 1 St

#### 1. 3. 2 Titel: HPL-Türe in Stahlzarge in Stahlbeton

- 1. 3. 2. 65 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, T30 1 St

- 1. 3. 2. 66 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, T30 2 St
- 1. 3. 2. 67 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, T90 2 St
- 1. 3. 2. 68 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,54m, OTS, T30 RS 1 St
- 1. 3. 2. 69 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, T30 4 St
- 1. 3. 2. 70 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,54m, NR, OTS, T30 RS 1 St
- 1. 3. 2. 71 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,54m, NR, OTS, T90 RS 1 St
- 1. 3. 2. 72 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, Wandbündiger Einbau, T30 2 St
- 1. 3. 2. 73 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 30cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, NR, OTS, Wandbündiger Einbau, T30 RS 1 St
- 1. 3. 2. 74 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, Wandbündiger Einbau, T30 4 St
- 1. 3. 2. 75 HPL-Türe in Stahlzarge in STB, MW= ca. 30cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, Wandbündiger Einbau, T30 RS 2 St
- 1. 4 Kapitel: INNENTÜREN HOLZTÜREN OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- Leitbeschreibung Holz-Türen
- 1. 4. 1 Titel: Holztüre in Holzzarge in Trockenbau
- 1. 4. 1. 76 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 10cm, B= ca. 0,885m, H= ca. 2,26m 1 St
- 1. 4. 1. 77 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 0,96m, H= ca. 2,26m 5 St
- 1. 4. 1. 78 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,06m, H= ca. 2,26m 3 St
- 1. 4. 1. 79 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m 4 St
- 1. 4. 1. 80 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 0,96m, H= ca. 2,26m, NR 1 St
- 1. 4. 1. 81 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, FKS, 37(42)db 2 St
- 1. 4. 1. 82 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15-35cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, 32(37)db 9 St
- 1. 4. 1. 83 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, 37(42)db 9 St
- 1. 4. 1. 84 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15-35cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, 37(42)db 12 St
- 1. 4. 1. 85 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,155m, H= ca. 2,26m, 37(42)db 5 St
- 1. 4. 1. 86 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, 40(45)db 1 St
- 1. 4. 1. 87 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15-30cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, 42(47)db 2 St
- 1. 4. 1. 88 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,18m, H= ca. 3,03m, mit OL-Klappe, 32(37)db 3 St
- 1. 4. 1. 89 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,18m, H= ca. 3,03m, mit OL-Klappe, 37(42)db 6 St
- 1. 4. 2 Titel: Holztüre in Holzzarge in Stahlbeton
- 1. 4. 2. 90 Holz-Türe in Holzzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, 32(37)db 1 St
- 1. 4. 2. 91 Holz-Türe in Holzzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,54m, 37(42)db 1 St
- 1. 4. 2. 92 2-flg. - Holz-Türe in Holzzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 2,01m, H= ca. 2,26m, 37(42)db 1 St
- 1. 4. 2. 93 2-flg. - Holz-Türe in Holzzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 2,01m, H= ca. 2,54m, 37(42)db 1 St
- 1. 4. 3 Titel: Holzrahmen mit Glasfüllung in Holzzarge in Trockenbau
- 1. 4. 3. 94 Holzrahmen mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,94m, OL-Klappe, FKS 1 St
- 1. 4. 3. 95 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,96m, H= ca. 2,26m, 37(42)db 1 St
- 1. 4. 3. 96 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,76m, H= ca. 3,03m, OL-Klappe, 32(37)db 3 St
- 1. 4. 3. 97 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,76m, H= ca. 3,03m, OL-Klappe, 37(42)db 3 St
- 1. 4. 4 Titel: Holzrahmen mit Glasfüllung in Holzzarge in Stahlbeton
- 1. 4. 4. 98 Holzrahmen mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 30cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m 1 St
- 1. 4. 4. 99 Holzrahmen mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 30cm, B= ca. 1,45m, H= ca. 3,00m, OL-Klappe 1 St
- 1. 4. 4. 100 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 20cm, B= ca. 2,01m, H= ca. 2,54m 1 St
- 1. 4. 5 Titel: Holzrahmen mit Glasfüllung in Holzzarge in Mauerwerk/TB-Sturz
- 1. 4. 5. 101 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in MWK/TB-Sturz, MW= ca. 10cm, B= ca. 2,00m, H= ca. 2,575m 1 St
- 1. 4. 5. 102 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in MWK/TB-Sturz, MW= ca. 10cm, B= ca. 2,20m, H= ca. 2,575m 1 St

1. 4. 6 Titel: Holztür mit Glasausschnitt Bandseitig in Holzzarge in Trockenbau

1. 4. 6. 103 Holz-Tür mit Glasausschnitt Bandseitig in TB, MW= ca. 15-25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, 37(42)db 12 St

1. 4. 6. 104 Holz-Tür mit Glasausschnitt Bandseitig in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, FKS, 32(37)db 4 St

1. 4. 6. 105 Holz-Tür mit Glasausschnitt Bandseitig in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, FKS, 37(42)db 8 St

1. 4. 6. 106 Holz-Tür mit Glasausschnitt Bandseitig in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,155m, H= ca. 2,26m, 37(42)db 3 St

1. 4. 6. 107 Holz-Tür mit Glasausschnitt Bandseitig in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,26m, H= ca. 2,26m, Wandbündiger Einbau, FKS, 37(42)db 1 St

1. 4. 7 Titel: Holztüre mit Glasseitenteil in Holzzarge in Trockenbau

1. 4. 7. 108 Holz-Türe in Holzzarge mit Glasseitenteil in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,76m, H= ca. 3,03m, mit OL-Klappe, 32(37)db 3 St

1. 4. 7. 109 Holz-Türe in Holzzarge mit Glasseitenteil in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,76m, H= ca. 3,03m, mit OL-Klappe, 37(42)db 36 St

1. 5 Kapitel: INNENTÜREN HOLZTÜREN MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG

Leitbeschreibung Holz-Türen

1. 5. 1 Titel: Holztüre in Holzzarge in Trockenbau

1. 5. 1. 110 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, D 2 St

1. 5. 1. 111 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, D, 32(37)db 2 St

1. 5. 1. 112 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, T30, 32(37)db 9 St

1. 5. 1. 113 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, D, 37(42)db 8 St

1. 5. 1. 114 Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,555m, H= ca. 2,26m, D, 37(42)db, Glas Seitenteil 1 St

1. 5. 1. 115 2-flg. - Holz-Türe in Holzzarge in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 2,01m, H= ca. 2,26m, D, 37(42)db 1 St

1. 5. 2 Titel: Holztüre in Holzzarge in Stahlbeton

1. 5. 2. 116 Holz-Türe in Holzzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, D, 37(42)db 1 St

1. 5. 2. 117 Holz-Türe in Holzzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, T30, 32(37)db 2 St

1. 5. 2. 118 Holz-Türe in Holzzarge in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,54m, OTS, T30 RS, 37(42)db 1 St

1. 5. 2. 119 Holz-Türe in Holzzarge in STB, MW= ca. 27,5cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, OTS, T90 RS, 42(47)db 1 St

1. 5. 3 Titel: Holzrahmen mit Glasfüllung in Holzzarge in Trockenbau

1. 5. 3. 120 Holzrahmen mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 15cm, B= ca. 2,00m, H= ca. 2,955m, OL, D, Barrierefrei, 37(42)db 1 St

1. 5. 3. 121 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 15cm, B= ca. 2,00m, H= ca. 2,94m, T30, OTS, FKS, OL-Klappe 1 St

1. 5. 4 Titel: Holzrahmen mit Glasfüllung in Holzzarge in Stahlbeton

1. 5. 4. 122 Holzrahmen mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 25-30cm, B= ca. 1,51m, H= ca. 2,26m, T30 RS, OTS 2 St

1. 5. 4. 123 Holzrahmen mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,51m, H= ca. 2,26m, T90 RS, OTS 1 St

1. 5. 4. 124 Holzrahmen mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,45m, H= ca. 2,26m, T30 RS, 32(37)db, OTS 3 St

1. 5. 4. 125 Holzrahmen mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,45m, H= ca. 3,05m, T30 RS, 32(37)db, OTS 3 St

1. 5. 4. 126 Holzrahmen mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 1,45m, H= ca. 3,00m, Wandbündiger Einbau, RS, 27(32)db, OTS 1 St

1. 5. 4. 127 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 25-30cm, B= ca. 2,00m, H= ca. 3,00m, T30 RS, OTS, OL-Klappe 2 St

1. 5. 4. 128 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 2,03m, H= ca. 2,54m, T30 RS, OTS 2 St

1. 5. 4. 129 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB, MW= ca. 25cm, B= ca. 2,00m, H= ca. 3,00m, T30 RS, OTS 1 St

## 1. 5. 5 Titel: Holzrahmen mit Glasfüllung in Holzarge in Stahlbeton/TB-Sturz

1. 5. 5. 130 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung und Seitenteil in STB/TB, MW= ca. 7cm, B= ca. 3,00m, H= ca. 3,09m, RS 1 St

1. 5. 5. 131 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung und Seitenteil in STB/TB, MW= ca. 7cm, B= ca. 3,00m, H= ca. 3,09m, RS 2 St

1. 5. 5. 132 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung und Seitenteil in STB/TB, MW= ca. 10cm, B= ca. 3,00m, H= ca. 3,09m, RS 1 St

1. 5. 5. 133 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB/TB-Sturz, MW= ca. 10cm, B= ca. 2,00m, H= ca. 3,09m, T30 RS, OTS 11 St

1. 5. 5. 134 2-flg. - Holzrahmentür mit Glasfüllung in STB/TB-Sturz, MW= ca. 10cm, B= ca. 2,00m, H= ca. 3,09m, T30 RS, OTS 1 St

## 1. 5. 6 Titel: Holztür mit Glasausschnitt Bandseitig in Holzarge in Trockenbau

1. 5. 6. 135 Holz-Tür mit Glasausschnitt Bandseitig in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, T30, FKS, OTS, 32(37)db 1 St

1. 5. 6. 136 Holz-Tür mit Glasausschnitt Bandseitig in TB, MW= ca. 15cm, B= ca. 1,135m, H= ca. 2,26m, T30, FKS, OTS, 37(42)db 1 St

## 1. 6 Kapitel: SICHTFENSTER EICHE

### Leitbeschreibung Sichtfenster

#### 1. 6. 1 Titel: SICHTFENSTER EICHE OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNG

1. 6. 1. 137 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in TB, WD= ca. 15cm, B= ca. 1,675m, H= ca. 1,835m 18 St

1. 6. 1. 138 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in TB, WD= ca. 15cm, B= ca. 0,78m, H= ca. 2,305m 7 St

1. 6. 1. 139 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in TB, WD= ca. 15cm, B= ca. 0,78m, H= ca. 2,28m 2 St

1. 6. 1. 140 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in TB, WD= ca. 15cm, B= ca. 1,00m, H= ca. 2,26m 3 St

1. 6. 1. 141 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in TB, WD= ca. 15cm, B= ca. 3,35m, H= ca. 1,53m 1 St

1. 6. 1. 142 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in STB, WD= ca. 25cm, B= ca. 1,70m, H= ca. 1,53m 1 St

1. 6. 1. 143 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in TB, WD= ca. 15cm, B= ca. 1,20m, H= ca. 1,80m 1 St

1. 6. 1. 144 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in TB, WD= ca. 15cm, B= ca. 1,675m, H= ca. 1,75m 1 St

1. 6. 1. 145 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in TB, WD= ca. 30cm, B= ca. 1,675m, H= ca. 1,81m 1 St

#### 1. 6. 2 Titel: SICHTFENSTER EICHE MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG

1. 6. 2. 146 Sichtfenster Eiche mit Schallschutzverglasung in STB, WD= ca. 25cm, B= ca. 1,65m, H= ca. 2,54m 1 St

## 1. 7 Kapitel: SONSTIGES

### 1. 7. 1 Titel: Diverses/Sonstiges

1. 7. 1. 147 Wandtürstopper, D= ca. 50mm 357 St

1. 7. 1. 148 Bodenbündige Türstopper, D= ca. 70mm 13 St

1. 7. 1. 149 Acrylverfugung 2.039 m

1. 7. 1. 150 Leibungsverkleidung Holzinrentüren, Eiche Vollholz, Breite bis ca. 15cm 977 m

1. 7. 1. 151 Leibungsverkleidung Holzinrentüren, Eiche Vollholz, Breite bis ca. 25cm 72 m

1. 7. 1. 152 Leibungsverkleidung Holzinrentüren, Eiche Vollholz, Breite bis ca. 35cm 47 m

1. 7. 1. 153 Leibungsverkleidung HPL-Türen mit Stahlzarge, Stahlblech, Breite bis ca. 15cm 216 m

1. 7. 1. 154 Leibungsverkleidung HPL-Türen mit Stahlzarge, Stahlblech, Breite bis ca. 25cm 613 m

1. 7. 1. 155 Leibungsverkleidung HPL-Türen mit Stahlzarge, Stahlblech, Breite bis ca. 30cm 52 m

1. 7. 1. 156 Leibungsverkleidung HPL-Türen mit Stahlzarge, Stahlblech, Breite bis ca. 38cm 6 m

## 1. 8 Kapitel: STUNDENLOHN

### 1. 8. 1 Titel: Stundenlohnarbeiten

#### Hinweis Stundenlohnarbeiten

1. 8. 1. 157 Lohngruppe I Schreinerhandwerk (Facharbeiter ab dem 4. Gesellenjahr) 210 h

1. 8. 1. 158 Lohngruppe II Schreinerhandwerk (Angelernter Arbeiter 3. Jahr Betriebszugehörigkeit) 540 h